

PORTLAND ÇİMENTO CEM I 42,5 R

TS EN 197-1 standardına göre bünyesinde maksimum %5 minör katkı içerir. Kalitesi bağımsız kuruluşlarca sertifikalandırılmış olan ürünümüz Avrupa Standartları uygunluk belgesine sahiptir.



NOT: Yukarıdaki kullanım alanları listesi tavsiye niteliğindedir. Çimento seçimi kullanım amacına ve kullanılacağı yere bağlı olarak ilgili standart, yönetmelik, şartname ve projelere göre yapılmalıdır.

UYGULAMALAR

- Hazır beton üretiminde (tüm beton sınıflarında),
- Endüstriyel olarak üretilen beton ürünlerinde, (prefabrik yapı elemanlarında),
- Bordür, parke taşı, kiremit, vb. ürünlerde,
- Köprü, beton yol, viyadük ve tünel gibi özellikli projelerde kullanılabilir.

AVANTAJLARI

- İşlenebilirlik, pompalama hızı ve akışkanlık anlamında iyi performans sergilemektedir.
- Beton uygulamalarında kullanılan kül, cüruf vb. mineral katkılar ile uyumludur.
- Kütle betonu dökülmesi durumu ve betonun uygulanacağı yer dolayısıyla maruz kalacağı özel koşulların (özel şartname, özel projeler) kısıtlaması haricinde; çimento gereken tüm alanlarda kullanılabilir.

SATIŞA SUNUM ŞEKLİ

CEM I 42.5 R tip çimento hem dökme hem de torbalı çimento olarak tedarik edilebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Ürünün kullanımı esnasında iş güvenliği malzemelerinin eksiksiz olarak kullanılması gerekmektedir; eldiven, baret, gözlük, maske, iş ayakkabısı vb.

DEPOLAMA VE KORUMA

- Stoklanan çimentonun su ile teması engellenmelidir.
- Çimento ambalajlı ise korunaklı bir bölgede, palet üstünde en fazla 10 sıra olacak şekilde istiflenmelidir.